





Toepassingsmogelijkheden LHAK - GWW



Grondparameters bij 1, 2, 3: 1800kg/m³ h.i.w. 32,5°
Grondparameters bij 4, 5: 1800kg/m³ h.i.w. 35°
Ondergrondparameters: 1900kg/m³ h.i.w. 35°
RA: Randafstand
AV: Aanvulhoogte
Geen beton of stabilisatiezand benodigd

Wandtype	Belastingtype 1 Grondkering met talud			Belastingtype 2 Lichte verkeersbelasting (5kN/m ²)			Belastingtype 3 Omgekeerde toepassing Min. aanvulling (2kN/m ²)		
	Max. Talud(°)	RA	RA	AV	N.V.T. zie LR-wanden				
L050HAK	31°	0cm	0cm						
L075HAK	31°	0cm	0cm						
L100HAK	20°	0cm	0cm						
L125HAK	20°	0cm	0cm						
L150HAK	20°	0cm	0cm						
L175HAK	20°	0cm	0cm						
L200HAK	20°	0cm	0cm	40cm					
L225HAK	20°	0cm	0cm	100cm					
L250HAK	20°	0cm	0cm	55cm					
L300HAK	20°	0cm	0cm	140cm					
L350HAK	20°	0cm	0cm	220cm					
L400HAK	15°	0cm	0cm	275cm					
L500HAK	15°	0cm	0cm	285cm					
				385cm					
Wandtype	Belastingtype 4-5 Zware verkeersbelasting evt als waterkering			Belastingtype 6 Terreinafscheiding/ Opslag diversen					
	RA	VK30 16,7kN/m ² <i>Licht transport</i>	12T Aslast 20kN/m ² <i>standaard toelaatbaar wegtransport</i>	VK60 33,3kN/m ² <i>Zwaar transport</i>	Graan 400kg/m ³ ; h.i.w. 30°	Zand/Grind 1800kg/m ³ ; h.i.w. 35°	Zout 1200kg/m ³ ; h.i.w. 40°		
L050HAK	0cm	0cm	0cm	0cm	Talud(°)	Talud(°)	Talud(°)		
L075HAK	0cm	0cm	0cm	0cm	Minimaal vlakvol, inkuilhoek/hellingshoek en andere materialen op aanvraag				
L100HAK	25cm	35cm	60cm						
L125HAK	50cm	65cm	90cm						
L150HAK	50cm	70cm	110cm						
L175HAK	45cm	75cm	125cm						
L200HAK	35cm	70cm	135cm						
L225HAK	35cm	60cm	145cm						
L250HAK	30cm	80cm	170cm						
L300HAK	25cm	60cm	180cm						
L350HAK	50cm	85cm	205cm						
L400HAK	45cm	120cm	285cm						
L500HAK	95cm	150cm	335cm						

Wordt uw toepassing hier niet genoemd of komt er hekwerk op de keerwand? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, uw toepassing is wel mogelijk!